

DH-HAC-HDW2501TMQ-Z-A-DP

5 Мп Starlight HDCVI Eyeball камера с ИК-подсветкой



* Параметры и таблицы, приведенные ниже, применимы только к серии 2501-52.

- Макс 25 к/с@5 Мп (16:9 видео выход)
- Ночное видение, WDR 120 дБ, 3D NR
- CVI/CVBS/AHD/TVI переключаемые выходы
- Быстрая установка камеры по типу глаза позволяет сократить время установки
- Встроенный микрофон
- 2,7 мм–13,5 мм моторизированный объектив
- Макс. Длина ИК-подсветки 60 м, Смарт ИК
- IP67, 24 В AC/12 В DC



Обзор серии

Оцените 5-мегапиксельное видео в формате Full HD и простоту использования существующей кабельной инфраструктуры с HDCVI. 5-мегапиксельная HDCVI-камера серии Pro отличается компактным дизайном и обеспечивает высокое качество изображения по доступной цене. Она предлагает различные модели переменных / фиксированных объективов с WDR 120 дБ и многоязычным экранным меню и переключаемым выходом HD / SD. Гибкость конструкции и высокая эффективность делают камеру идеальным выбором для решений малого и среднего бизнеса.

Функции

4 сигнала по 1 коаксиальному кабелю

Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 сигналов по 1 коаксиальному кабелю, т. Е. Видео, аудио *, данные и питание. Двусторонняя передача данных позволяет камере HDCVI взаимодействовать с XVR, например, отправлять управляющий сигнал или запускать тревогу. Более того, технология HDCVI поддерживает PoS для гибкости конструкции. * Аудиовыход доступен для некоторых моделей камер HDCVI.

Простая установка

HDCVI Быстро устанавливаемая камера по типу глаза оснащена опорой для быстрой установки, которая обеспечивает более простую установку, чем обычный тип камеры. Быстрая установка камеры сокращает время и затраты на оплату труда.

Передача на большие расстояния

Технология HDCVI гарантирует передачу в реальном времени на большие расстояния без искажений. Она поддерживает до 700 м для видео 5 Мп HD по коаксиальному кабелю и до 300 м по кабелю UTP. *

* Фактические результаты подтверждены испытаниями в реальных условиях в испытательной лаборатории Dahua.

Простота использования

Технология HDCVI наследует присущую традиционным аналоговым системам видеонаблюдения черту простоты, что делает ее лучшим выбором для защиты инвестиций. Система HDCVI может легко модернизировать традиционную аналоговую систему, не заменяя существующие коаксиальные кабели. Подход "подсоединяй и работай" позволяет осуществлять видеонаблюдение в формате Full HD без проблем по настройке сети.

Starlight

Благодаря использованию высокопроизводительного сенсора большого размера камера способна обеспечить несравненные характеристики даже в условиях крайне низкой освещенности. Функция Starlight позволяет запечатлеть больше деталей и распознать точный цвет ночью или в сценах с ограниченным освещением.

Высококачественная передача звука

Аудиоинформация используется как дополнительное свидетельство в приложениях видеонаблюдения. Камера HDCVI поддерживает передачу аудиосигнала по коаксиальному кабелю. Кроме того, она использует уникальную технологию обработки и передачи звука, которая наилучшим образом восстанавливает исходный звук и устраняет шум, гарантируя качество и эффективность собранной звуковой информации.

Смарт ИК

Камера оснащена инфракрасной светодиодной подсветкой для обеспечения наилучших характеристик при слабом освещении. Смарт ИК - это технология, обеспечивающая равномерность яркости черно-белого изображения при слабом освещении. Уникальная технология Смарт ИК от Dahua подстраивается под интенсивность инфракрасных светодиодов камеры, чтобы компенсировать расстояние до объекта, и предотвращает передержку изображения инфракрасными светодиодами при приближении объекта к камере.

Широкий динамический диапазон

Благодаря использованию ведущей в отрасли технологии широкого динамического диапазона (WDR) яркие изображения достигаются даже в условиях наиболее интенсивного контрастного освещения. True WDR (120 дБ) оптимизирует как светлые, так и темные области сцены одновременно, чтобы обеспечить пригодное для использования видео.

Расширенный 3D NR

3D NR - это технология шумоподавления, которая обнаруживает и устраняет случайные шумы путем сравнения двух последовательных кадров. Усовершенствованная технология 3D NR от Dahua позволяет значительно снизить уровень шума с минимальным влиянием на резкость, особенно в условиях ограниченного освещения. Кроме того, усовершенствованный 3D NR эффективно уменьшает длину записи и экономит место для хранения.

Защита

Выдающаяся надежность камеры не имеет себе равных благодаря прочной конструкции. Камера имеет степень защиты IP67 от воды и пыли, что делает ее пригодной для использования в помещении или на открытом воздухе. Камера соответствует классу защиты от вандалов IK10, что позволяет ей выдерживать силу, эквивалентную 5 кг, падающую с высоты 40 см. Поддерживая допуск по входному напряжению $\pm 30\%$, эта камера подходит даже для самых нестабильных условий электропитания. Рейтинг защиты от удара молнии 4 кВ обеспечивает защиту камеры и ее конструкции от воздействия молнии.

Технические характеристики

Видеокамера	
Матрица	1/2.7 CMOS
Макс. разрешение	2880 (Г) × 1620 (В)
Пиксели	5Мп
Система сканирования	Прогрессивная
Электронная скорость затвора	PAL: 1/3 с–1/100,000 с NTSC: 1/4 с–1/100,000 с
Соотношение сигнал / шум	> 65 дБ
Мин. Освещение	0.001 лк/F1.6; 30IRE; 0 лк ИК вкл
Расстояние освещения	60 м
Управление включением / выключением осветителя	Автоматически; вручную
Количество освещения	2
Диапазон панорамирования / наклона / поворота	Панорама: 0°–360° Наклон: 0°–78° Поворот: 0°–360°

Объектив					
Тип объектива	Моторизованный варифокальный				
Автофокус	Да				
Тип крепления	φ14				
Фокусное расстояние	2,7 мм–13,5 мм				
Максимум. Диафрагма	F1.6				
Поле зрения	По горизонтали: 31,4 ° –113 ° По вертикали: 17,6 ° –58 ° Диагональ: 36 ° –138 °				
Тип диафрагмы	Фиксированная диафрагма				
Близкое расстояние фокусировки	0,8 м				
DORI Дистанция	Объектив	Обнаружение	Наблюдение	Распознавание	Идентификация
	2.7 мм	64.0 м	25.6 м	12.8 м	6.4 м
	13.5 мм	210.0 м	84.0 м	42.0 м	21.0 м

Видео	
Частота кадров	CVI: PAL: 5M @ 25 кадров в секунду; 4M @ 25 кадров в секунду; 1080p при 25 кадрах в секунду NTSC: 5M @ 25 кадров в секунду; 4M @ 30 кадров в секунду; 1080p при 30 кадрах в секунду AHD: PAL: 4M @ 25 кадров в секунду NTSC: 4M @ 30 кадров в секунду TVI: PAL: 4M @ 25 кадров в секунду NTSC: 4M @ 30 кадров в секунду CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H
Разрешение	5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
День/Ночь	Автоматическое переключение по ICR
BLC	BLC/HLC/WDR/HLC-Pro
WDR	120 дБ

Баланс белого	Автоматически; вручную
Регулировка усиления	Автоматически; вручную
Шумоподавление	3D NR
Смарт ИК	Да
Цифровое увеличение	4x
Антитуман	Электронное очищение
Зазеркалевание	Выкл/Вкл
Зоны конфиденциальности	Выкл/Вкл (8 зон, прямоугольник)

Сертификация

Сертификаты	CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN623681:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Часть 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 № 60950-1)
-------------	---

Порты

Аудио интерфейс	Одноканальный встроенный микрофон
Видео выходы	Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC (DIP-переключатель)

Электропитание

Питание	24V AC±25%/12V DC±10%
Потребляемая мощность	Max. 9.5W (12V DC, IR on)

Условия эксплуатации

Рабочая температура	–30°C до +60°C; <95% (без конденсации)
Температура хранения	–30°C до +60°C; <95% (без конденсации)
Класс защиты	IP67

Конструкция

Корпус	Металлический купол + металлическая крышка + пластиковое кольцо
Размеры	135 мм × 109 мм
Вес нетто	0.56 кг
Вес брутто	0,73 кг

Информация для заказа

Тип	Модель	Описание
5 Мп видеокамера	DH-HAC-HDW2501TMQP-Z-A-DP 2,7 мм–13,5 мм	5 Мп Starlight HDCVI Eyeball камера с ИК-подсветкой
	DH-HAC-HDW2501TMQN-Z-A-DP 2,7 мм–13,5 мм	
Аксессуары	PFA13F	Распределительная коробка
	PFB211W	Кронштейн для настенного крепления
	PFA152-E	Кронштейн для крепления на столб
	PFM800-4K	Пассивный HDCVI балун
	PFM321D	Адаптер питания 12В 1А
	PFM320D-015	Адаптер питания 12 В 1,5 А
	PFM904	Встроенный тестер крепления

Аксессуары

Опционально:



PFA13F
Распределительная
коробка



PFB211W
Кронштейн для
настенного
крепления



PFA152-E
Кронштейн для
крепления на
столб



PFM800-4K
Пассивный HDCVI
балун



PFM321D
12В 1А Адаптер
питания



PFM320D-015
12В 1,5А Адаптер
питания



PFM904
Встроенный тестер
крепления



Размеры (мм)

